BU-RHG

Spannung 230V 50 Hz | Einsatztemperatur -25°C - +50°C | Lebensdauer 120.000h L80 B5

Bezeichnung	Lichtfarbe (K)	Abmessungen LxBxH (mm)	Bemessungs-leistung (W)	Bemessungs-lichtstrom (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CRI
BU-RHG-500	3.000	383 x 253 x 71	50	4.840	97	≥ 80
	4.000			5.208	104	
	5.700			5.576	112	
BU-RHG-600	3.000	383 x 253 x 71	60	6.050	101	≥ 80
	4.000			6.510	109	
	5.700			6.970	116	
BU-RHG-1000	3.000	700 x 253 x 71	97	9.680	100	≥ 80
	4.000			10.416	107	
	5.700			11.152	115	
BU-RHG-1200	3.000	700 x 253 x 71	118	12.099	103	≥ 80
	4.000			13.020	110	
	5.700			13.941	118	
BU-RHG-2000	3.000	700 x 504 x 71	194	19.359	101	≥ 80
	4.000			21.119	109	
	5.700			22.613	117	
BU-RHG-2400	3.000	700 x 504 x 71	236	24.199	104	≥ 80
	4.000			26.040	112	
	5.700			27.881	120	